

Trituradora de mandíbula (Trituradora de quijada)



La serie de Trituradora de mandíbula que fabricamos ha sido un resultado que combina la experiencia exitosa acumulada durante la fabricación de estos productos de la misma clase tanto domésticamente como internacionalmente. Trituradora de mandíbula quijada que trabajan en piedras y rocas con diseño especial para los sectores industriales tales como en las minas, las canteras y la construcción de carreteras, etc.. La intensidad resistente del material objeto puede alcanzar 320MPa y por lo que las máquinas nuestras han sido las preferenciales para el proceso.

Las características de la trituradora de mandíbula :

- Alto rendimiento de triturar
- La granularidad de los productos es bien uniforme.
- De estructura sencilla
- De funcionamiento estable y fiable
- De fácil reparación

La atención de la trituradora de mandíbula:

La trituradora de mandíbula debe examinar cada parte de los sujetadores antes de eusar, especialmente la parte lubricantes y los ministerios pernos.la que necesita mantener suficiente petróleo y los que debe fijar bien los pernos. Luego limpiar el resto de la cavidad roto, a continuación empezar a funcionar.

Parámetro de Funcionamiento :

Modelo	Dimensión de boca para entrada (mm)	Tamaño de alimentador máxima (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia de motor (KW)	Peso(t)
PE150×250	150×250	125	1-3	5.5	1.5
PE250×400	400×250	200	5-20	15	3
PE400×600	600×400	350	15-60	30-37	7
PE500×750	500×750	425	40-110	45-55	12
PE600×900	900×600	480	90-180	55-75	17
PE750×1060	1060×750	630	110-320	90-110	29
PE900×1200	900×1200	750	220-450	110-132	52
PE1000×1200	1000×1200	850	315-342	110	51
PE1200x1500	1200x1500	950	187-500	160	100.9
PEX150×750	150x750	120	5-16	15	3.5
PEX250×750	750×250	210	15-30	22-30	5
PEX250×1000	1000×250	210	15-50	30-37	7
PEX250×1200	1200×250	210	20-60	37-45	8.5
PEX300x1300	300x1300	250	12.5-53	75	11

Contáctanos por email: webmaster@zenithdream.com